

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ST GX53 40 100° 6 W/827 GX53

LED GX53 | Lâmpada LED baixo perfil com casquilho GX23



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação de área
- Como downlight para marcação de passarelas, portas, escadas etc.
- Iluminação de fundo
- Aplicações domésticas
- Iluminação de entradas
- Exibições, lojas de departamentos
- Somente para uso interno
- Iluminação de cozinhas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Dimensões compactas
- Instalação fácil
- Excelente eficiência luminosa
- Boa qualidade de luz
- Pequena e leve
- Três anos de garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Funcionamento à tensão de rede 230V
- Elevada consistência de cor: ≤ 6 SDCM
- Não dimerizável
- Tipo de proteção: IP20
- Vida útil média muito longa: 15.000 h (15 anos a 2,7 h por dia)



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	6,00 W
Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	45
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	75
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50


Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	470 lm
Fluxo luminoso	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Manutenção de Lumen (fim vida no [calc.])	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	470 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 6 sdc _m
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso



Comprimento	31,0 mm
Diâmetro	75,0 mm

Bulbo externo	-
Comprimento	31,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
--------------------------------	-------

Espectativa de Vida

Vida nominal	15000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GX53
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosca
Show WEEE picto	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

Atributos

Dimerizável	Não
-------------	-----

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A+
Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia	5 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LSGX5340100 6W/
----------------------	-----------------

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075052864	ST GX53 40 100° 6 W/827 GX53		345 mm x 153 mm x 136 mm	7.18 dm ³	851,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.