



Calha cablagem BA7A 60x60mm

Características técnicas

Arquitetura

Flexível não

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga sim

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 60 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6,5 mm

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Tipo de montagem perfuração inferior

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 102

Secção Interna / Usual 2708 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 73

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 142

Padrões

Homologações EN50085-2-3

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Sem halógenos não

Classe de resistência ao fogo M1

BA7A60060

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...60 °C
