



FP52SN2

**Univ. IP44 a.800 l.550 p.205**

#### Technical Characteristics

##### Arquitectura

Modo de fixação encastrado/saliente/semi-encastrado

##### Funções

Cover with overpressure release Não

##### Configuração

Nº de módulos 120

##### Compatibilidade

Suitable for lightning protection Não

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 250 A

##### Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 130 mm

Altura produto instalado 800 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 24

Thickness of sidewall material 1 mm

##### Tampa, porta

Material thickness cover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

Transparent cover or door Não

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

##### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

##### Equipamento

Nº de filas 5

Quantidade de secção em largura 2

Número de chaves 1

Number of openings for flange plates 4

Extension possible Sim

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Padrões</b>                                  |                 |
| Directiva Europeia WEEE                         | Não relacionado |
| <b>Segurança</b>                                |                 |
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK09            |
| Índice de protecção IP                          | IP44            |
| Classe de protecção                             | Classe II       |
| Fire resistance                                 | -               |