



FP74SN2

Univ. IP44 a.1100 l.1050 p.205

Technical Characteristics

Arquitectura

Modo de fixação encastrado/saliente/semi-encastrado

Funções

Cover with overpressure release Não

Configuração

Nº de módulos 336

Compatibilidade

Suitable for lightning protection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 250 A

Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1100 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

Thickness of sidewall material 1 mm

Tampa, porta

Material thickness cover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

Transparent cover or door Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 7

Quantidade de secção em largura 4

Número de chaves 1

Number of openings for flange plates 8

Extension possible Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Fire resistance	-