



FWB42S

FW sup. IP44 PO a.650 I.550, 96M

Technical Characteristics

Arquitectura

Modo de fixação encastrado/saliente/semi-encastrado

Funções

With a pipe-in lead Sim

Configuração

Nº de módulos 96

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Sim

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 161 mm

Profundidade interna 161 mm

Altura produto instalado 650 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 12

Thickness of sidewall material 2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

Transparent cover or door Não

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto 0,081 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 8

Equipamento

Nº de filas 8

Quantidade de secção em largura 2

Número de chaves 1

Quantidade de calhas 8

Acessoriável Sim

Number of openings for flange plates 4

Extension possible	Sim
Earthing terminal block	Sim
Neutral terminal block	Sim
Signal passing door	Não
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Protection class according to IEC-61140	II
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Impact strength	IK09