



HA407

Inter. corte visível 4P 160A 8,5M

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Punho de polegar curto
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Funcção inversor	Não
------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	8,5
---------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	160 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	160 A
Corrente de corte - valor de crista	20 kA
Intensidade nominal	160 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	4 kA
Corrente nominal em AC21 em categoria A	160 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	160 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	160 A

Dimensões

Largura produto instalado	142 mm
---------------------------	--------

Potência

Potência útil a 380/415V 50Hz	63 kW
Potência total dissipada em IN	9,9 W
Potência dissipada por pólo	3,3 W
Potência de utilização a 400V em AC1	105 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

Instalação, montagem	
Tipo de fixação	Montagem em calha DIN ou em platina
Ligação	
Secção de ligação em cabo rígido	95 mm ²
Tipo de ligação	intervalo
Equipamento	
Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0
Largura disponível para ligação por terminais	95 mm ²
Comando motor opcional	Não
Padrões	
texto	IEC 60947-3
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP00
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20...70 °C