



VS118PP

golf sup. porta opaca 1 fila 18M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
----------------------------	-------

Índice de protecção com porta IP	40
----------------------------------	----

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Cor	branco
-----	--------

Material	matéria plástica
----------	------------------

Materiais corpos chassis	matéria plástica
--------------------------	------------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	98,5 mm
--------------------------------	---------

Profundidade interna	98,5 mm
----------------------	---------

Altura produto instalado	251,5 mm
--------------------------	----------

Largura produto instalado	389,5 mm
---------------------------	----------

Largura das unidades de divisão	18
---------------------------------	----

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

N° de filas	1
-------------	---

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Acessoriável	sim
--------------	-----

Quantidade de calhas	1
----------------------	---

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
----------------------------------	--------

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Classe de protecção	Classe II
Índice de protecção IP	IP40
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 ... 40 °C
------------------------------	---------------