



cubyko saliente - Tomada Schuko, cinzento

WNC160

Arquitectura

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	aparafusado

Funções

Borne de conexiones centralizadas	não
Protecção contra as sobretensões	não
Com iluminação de orientação	não

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	cinzento completo
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Protecção de superfície	outro

Propriedades técnicas

Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz
----------------------------------	-------------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Altura produto instalado	40 mm
Comprimento	45 mm
Largura produto instalado	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x103

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Com parafusos
Tipo de montagem	saliente

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tomada de fase	L1

Acessórios incluídos

Com fusível em miniatura	não
--------------------------	-----

Equipamento

Comutador ON/OFF	não
Isolado	sim
porta etiquetas transparente	Não

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Sem halógenos	sim
Ensaio fio incandescente	/NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento	-50 a 50 °C
------------------------------	-------------

Identificação

Série	cubyko
Versão	F