



WNE040B

cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla dupla
Modo de fixação	aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	em acessório
----------------------	--------------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Polipropileno

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X37
Largura produto instalado	75 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de contactos	Comutador de escada
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série

cubyko