

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 WT

FLOODLIGHT 50 | Luminaire with symmetrical light output with 50 W



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Áreas públicas
- Fachadas de edifícios
- Estaleiros

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo
- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto
- 3 anos de garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Eficácia da luminária: até 110 lm/W
- Tipo de proteção: IP65
- Resistência ao impacto: IK07
- Temperatura de funcionamento: -20...+50 °C
- Ligação através de cabo com 1m, necessita de eletrificação



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	50,00 W
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Tensão nominal	220...240 V
Fator de potência λ	> 0,90
Frequência da rede	50/60 Hz


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	5500 lm
Rendimento luminoso	110 lm/W
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdc _m
Tonalidade (designação)	Cool Daylight
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Rendimento luminoso (lâmp na lum)	110 lm/W

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	100 ° x 100 °
--------------------	---------------

— Dimensões e peso



Comprimento	155,0 mm
Largura	180,0 mm
Altura	46,0 mm
Peso do produto	930,00 g
Comprimento do cabo	1000 mm

Cores e materiais

Material do corpo	Polycarbonate (PC)
-------------------	--------------------

Cor do corpo	White
Cor do produto	White
Material do difusor	TEMPERED GLASS

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Espectativa de Vida

Vida mediana L70 @ 25 °C	50000 h
Vida mediana L80 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L90 @ 25 °C	15000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Wall / Floor



Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Cable, 3-pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Grau de proteção (impacto mecânico)	IK07
Photobiological safety group	RG 0
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP65
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Curva de distribuição



LDC typ cone

LDC typ polar

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075097667	FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 WT		385 mm x 277 mm x 231 mm	24.63 dm ³	10451,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte
 ▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.