


Referencia 169C-G05X1A-04



LA IMAGEN PUEDE NO COINCIDIR CON EL ACABADO FINAL



Lámpara

| | |
|--------------------|------------|
| Portalámparas | E27 |
| Potencia MAX 1 (W) | máx. 2x18W |
| Nº Fuentes de Luz | 2 |

Tipo de instalación

| | |
|------------------|----------------------------|
| Int./Ext./Sumerg | Exterior |
| Aplicación | Superficie pared y/o techo |

Material y acabado

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo de Artículo | Plafón |
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material difusor | Policarbonato opalizado |
| Material Marco/Aro | Aluminio |
| Acabado | Antracita |

Datos eléctricos

| | |
|-----------------|--------------|
| Voltaje | 110V-240V AC |
| Clase eléctrica | I |

Datos físicos

| | |
|-------------------------|--------|
| IP | 54 |
| IK | 08 |
| Superficies Inflamables | SI |
| Peso neto (Kg) | 1,65Kg |
| Anchura (mm) | 300 |
| Altura (mm) | 300 |
| Largo (mm) | 87 |

Óptica

| | |
|----------------------------|-----------|
| Distribución fotométrica 1 | Simétrica |
|----------------------------|-----------|

Detalles técnicos generales

| | |
|--------------------------|------------------|
| Eficiencia Energética | A++,A+,A,B,C,D,E |
| Lámpara incluida (Sí/No) | No |
| Bajo pedido | No |
| Mantenimiento periódico | No |
| Salidas de Cable | 1 |
| Dimmable | No |
| Ecoraee | CAT-B |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz |